













Thermowood dış cephe kaplamaları, termal modifikasyon sonucunda, her türlü hava koşullarına, çürümeye, mikroorganizmalara ve haşerelere karşı direnci maksimum seviyeye getirilmiştir. Alüminyum alt yapıya üzerine montajı yapılır. Bu sistemde alüminyum ankrajlar ve alüminyum düşey T ve L Profillerden teşkil edilen taşıyıcı alt yapıya üzerine Thermowood levhalar özel tip yapıştırıcı ve vida kullanılarak uygulanır.



Thermowood Sistem Bileşenleri

ÜRÜN RESMİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN BİLGİSİ	RENK	AMBALAJ MİKTARI
	29928	50 X50 T PROFİL TIRTILLI	PRES / ELOKSAL	6 METRE/ADET
	29926	50 X70 T PROFİL TIRTILLI	PRES / ELOKSAL	6 METRE/ADET
	30138	50X25 L PROFİL TIRTILLI	PRES / ELOKSAL	6 METRE/ADET
	Hareketli Ankraj Tipleri	ALÜMİNYUM ANKRAJ L TİPİ HAREKETLİ 50,70 ve 80 LİK (60,80,100,120,140,160 mm LİK BAYRAK UZUNLUKLARINDA)	PRES	300 ADET / ÇUVAL
	Sabit Ankraj Tipleri	ALÜMİNYUM ANKRAJ L TİPİ SABİT 100,120 ve 150 LİK (60,80,100,120,140,160 mm LİK BAYRAK UZUNLUKLARINDA)	PRES	150 ADET / ÇUVAL
	AKB5525	AKB VİDA	GALVANİZ	3500 ADET / KOLİ
	DBK1075	ÇELİK KLİPSLİ DÜBEL	GALVANİZ / PASLANMAZ	400 ADET / ÇUVAL
	DBG1085	M10 X 85 ÇELİK GÖMLEKLİ DÜBEL	GALVANİZ	500 ADET / ÇUVAL
	DTAPS100	TUĞLA DÜBELİ	PLASTİK + GALVANİZ	1200 ADET / KOLİ
	DYT06	YTONG TUĞLA DÜBELİ (6,8,10 cm UZUNLUKLARINDA)	PLASTİK + GALVANİZ	300 ADET / KOLİ