



Frontek çok sert, dayanıklı, uzun ömürlü ve bakım gerektirmeyen, yüksek performanslı, iklim koşullarına dayanıklı, su emmeyen, donmayan, termal şoklardan etkilenmeyen hafif bir cephe seramiğidir. Etkin ısı ve ses izolasyonu sağlar. Frontek cephe panellerinin 40,5 cm x 80 - 90 - 100 cm standart boyutları mevcuttur. Frontek kendine has özel montaj sistemi ile son derece hızlı ve kolay uygulanabilir. Bu sistemde alüminyum ankrajlar ve alüminyum dikey T Profillerden teşkil edilen taşıyıcı alt konstrüksiyon üzerine, Frontek Cephe Panelleri özel Tip Paslanmaz Klipsler vasıtasıyla monte edilir.



Frontek Sistem Bileşenleri

ÜRÜN RESMİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN BİLGİSİ	RENK	AMBALAJ MİKTARI
	29973	60 X100 T PROFİL TIRTILLI	PRES	6 METRE/ADET
	29926	50 X70 T PROFİL TIRTILLI	PRES	6 METRE/ADET
	30138	50X25 L PROFİL TIRTILLI	PRES	6 METRE/ADET
	FRAK4044	FRONTEK ARA KLİPS 4'LÜ	İNOX (PASLANMAZ)	500 ADET/ÇUVAL
	FRUK4042	FRONTEK ÜST KLİPS 2'Lİ	İNOX (PASLANMAZ)	500 ADET/ÇUVAL
	FRAL4042	FRONTEK ALT KLİPS 2'Lİ	İNOX (PASLANMAZ)	500 ADET/ÇUVAL
	Hareketli Ankraj Tipleri	ALÜMİNYUM ANKRAJ L TİPİ HAREKETLİ 50,70 ve 80 LİK (60,80,100,120,140,160 mm LİK BAYRAK UZUNLUKLARINDA)	PRES	300 ADET / ÇUVAL
	Sabit Ankraj Tipleri	ALÜMİNYUM ANKRAJ L TİPİ SABİT 100,120 ve 150 LİK (60,80,100,120,140,160 mm LİK BAYRAK UZUNLUKLARINDA)	PRES	150 ADET / ÇUVAL
	AKB5525	AKB VİDA	GALVANİZ	3500 ADET / KOLİ
	POPİN4816	GENİŞ KAFA POP PERÇİN	(İNOX) PASLANMAZ	500 ADET/KOLİ
	POPAL4816	GENİŞ KAFA POP PERÇİN	ALÜMİNYUM	500 ADET/KOLİ
	YSB4816	YSB MATKAP UÇLU VİDA	GALVANİZ	8000 ADET/KOLİ
	DBK1075	ÇELİK KLİPSLİ DÜBEL	GALVANİZ / PASLANMAZ	400 ADET / ÇUVAL
	DBG1085	M10 X 85 ÇELİK GÖMLEKLİ DÜBEL	GALVANİZ	500 ADET / ÇUVAL
	DTAPS100	TUĞLA DÜBELİ	PLASTİK + GALVANİZ	1200 ADET / KOLİ
	DYT06	YTONG TUĞLA DÜBELİ (6,8,10 cm UZUNLUKLARINDA)	PLASTİK + GALVANİZ	300 ADET / KOLİ